

Serie multifunzione a colori HP Color LaserJet CM6030/CM6040



Maggiore produttività con le elevate prestazioni di questo dispositivo multifunzione Color LaserJet. Creazione di documenti a colori in A3 con qualità eccellente di linee e immagini. Velocità di stampa elevate; stampa, copia, scansione e fax¹ e funzionalità di invio digitale oltre a eccezionale facilità d'uso.

Ideale per gruppi di lavoro (da 6 a 15 utenti) e dipartimenti (fino a 20 utenti) all'interno di uffici di aziende medio-grandi con un responsabile della stampa con esigenze di stampa, copia, scansione e fax e funzionalità di invio digitale, fino al formato A3 e con capacità di stampa a colori di qualità elevata per realizzare documentazione di comunicazione aziendale interna ed esterna.

Maggiore produttività del gruppo di lavoro con incredibili velocità di stampa, maggiori funzionalità e prestazioni eccezionali.

Aumento dell'output con velocità fino a 31 ppm² e 41 ppm³ a colori e in b/n (A4), con stampa della prima pagina in circa 12 secondi. Gestione rapida di lavori di stampa complessi con un microprocessore a 835 MHz e 512 MB di memoria espandibile fino a 1 GB. Workflow velocizzato con le funzioni di scansione alla posta elettronica, alla cartella di rete, alla stampante e al fax⁴. Massima tranquillità con soluzioni di sicurezza come l'autenticazione per la stampa dei lavori, la crittografia e la protezione della rete. Le opzioni di gestione della carta comprendono cucitrice/raccogliitore e creazione opuscoli.

Estrema facilità di utilizzo e gestione grazie al design intuitivo e al pannello di controllo touchscreen.

Ricerca rapida di applicazioni e uniformità con l'intuitivo pannello di controllo Easy Select⁵. Facilità d'uso garantita dalla compatibilità di gestione di dispositivi e funzionalità in tutto il parco di dispositivi MFP. Riduzione di costi e risparmio di tempo con il software di gestione stampanti HP Web Jetadmin: installazione, configurazione e gestione in remoto, automazione di attività ripetitive e controllo dell'utilizzo dei materiali di consumo. Estensione delle funzionalità dell'MFP: semplificazione dei flussi di lavoro con soluzioni avanzate come acquisizione integrata, contabilizzazione dei costi e sicurezza.

Risultati eccellenti grazie alla superiore precisione del colore e all'eccellente qualità di stampa.

Creazione di documenti a colori di alta qualità e grande impatto fino al formato A3⁶ con HP ImageREt 4800. Eccezionale precisione delle linee nella modalità operativa fino a 1200x600 dpi, ideale per disegni architettonici e schemi dettagliati. Precisione superiore del colore grazie al supporto di standard di corrispondenza del colore e della certificazione Pantone. Qualità di stampa a colori estremamente brillante, affidabile e costante con il toner HP ColorSphere migliorato. Le opzioni avanzate di gestione della carta comprendono fascicolatore/raccogliitore e creazione opuscoli.

¹ Accessorio opzionale

Da acquistare separatamente

Disponibile come standard con HP Color LaserJet CM6030f e CM6040f MFP.

² Con MFP serie CM6030

³ Con MFP serie CM6040

⁴ Accessorio opzionale

Da acquistare separatamente

Disponibile come standard con HP Color LaserJet CM6030f e CM6040f MFP

⁵ Nel dicembre 2006 Buyer's Lab ha assegnato ad HP il riconoscimento "Pick of the Year" per l'eccellente design dell'interfaccia utente installata sulle sue stampanti multifunzione

⁶ Fino a SRA3.



Multifunzione a colori HP
LaserJet CM6030



Multifunzione a colori HP
LaserJet CM6030f



HP Color LaserJet
CM6040 MFP



HP Color LaserJet
CM6040f MFP

La serie in sintesi



Multifunzione a colori HP LaserJet CM6030

- Velocità di stampa e copia fino a 31 ppm A4 e 17 ppm A3
- Ottima qualità di stampa con ImageREt4800 e fino a 1200x600 dpi
- Risoluzione di scansione 600x600 dpi
- 512 MB di RAM espandibile a 1GB
- Disco rigido con capacità di 80 GB
- Processore a 835 MHz
- Stampa fronte/retro automatica
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- Capacità di alimentazione di 1100 fogli (100 fogli da vassoio multifunzione e 1000 dai 2 vassoi da 500 fogli)
- Capacità di output standard di 500 fogli
- Controlli di accesso al colore



Multifunzione a colori HP LaserJet CM6030f

- HP Color LaserJet CM6030 MFP più:
- Fax analogico
- 2 vassoi supplementari da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 2100 fogli



HP Color LaserJet CM6040 MFP

- Velocità di stampa e copia fino a 41 ppm A4 e 23 ppm A3
- Ottima qualità di stampa con ImageREt4800 e fino a 1200x600 dpi
- Risoluzione di scansione 600x600 dpi
- 512 MB di RAM espandibile a 1GB
- Disco rigido con capacità di 80 GB
- Processore a 835 MHz
- Stampa fronte/retro automatica
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- Capacità di alimentazione di 1100 fogli (100 fogli da vassoio multifunzione e 1000 dai 2 vassoi da 500 fogli)
- Capacità di output standard di 500 fogli
- Controlli di accesso al colore
- Certificazione Blue Angel



HP Color LaserJet CM6040f MFP

- HP Color LaserJet CM6040 MFP più:
- Fax analogico
- 2 vassoi supplementari da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 2100 fogli
- Certificazione Energy Star

Accessori consigliati



CB458A
Fuser kit a 220V per HP Color LaserJet CB458A



CB459A
Kit rullo HP Color LaserJet CB459A



CB463A
Kit trasferimento immagine per HP Color LaserJet, CB463A



CE487A
ADF Roller Kit HP serie CM6000 MFP



CC517A
Fascicolatore/raccogliitore per HP Color LaserJet serie CM6000



CC516A
Booklet maker per HP Color LaserJet serie CM6000



C8091A
Cartuccia punti metallici HP



Q3701A
Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP



C8383A
Booklet Maker HP con fermagli e cartuccia (2 x 2000 fermagli)



T1936AA
Software HP Digital Sending 4



Q7559A
Modulo di memoria DIMM DDR HP da 512 MB a 167 MHz e 200 pin



J8007G
Server di stampa interno HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g

Specifiche operative e di garanzia

Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 27° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di UR. Temperatura di immagazzinaggio: da 0 a 35° C. Umidità di immagazzinaggio: 35 - 85% di UR. Rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,8 B(A) (attiva/stampa), 7,3 dB(A) (attiva/copia o scansione), 4,3 dB(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm 56,8 dB(A) (attiva/stampa), 57,1 dB(A) (attiva/copia o scansione), 40,3 dB(A) (pronta)
Certificazioni	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Sottocap. Comunicazione #50 J & Laser (26 luglio 2001) (dispositivo laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EEC con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR: Sì
Garanzia	Standard 1 anno con intervento onsite il giorno lavorativo succ. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Informazioni relative all'ordine



Multifunzione a colori HP LaserJet CM6030 (CE664A)

Unità HP Color LaserJet CM6030 MFP, CD con driver/Guida per l'utente, CD con versione di prova di Digital Sending Software (DSS), Guida introduttiva, poster da parete con suggerimenti utili, opuscolo per l'assistenza telefonica, cavi di alimentazione, mascherine per il pannello di controllo e cartucce toner ciano, magenta, giallo e nero già installate nel dispositivo.



Multifunzione a colori HP LaserJet CM6030f (CE665A)

Come CM6030, tranne: Unità HP Color LaserJet CM6030f MFP e cavo fax



HP Color LaserJet CM6040 MFP (Q3938A)

Come CM6030, tranne: Unità HP Color LaserJet CM6040 MFP



HP Color LaserJet CM6040f MFP (Q3939A)

Come CM6030, tranne: Unità HP Color LaserJet CM6040f MFP e cavo fax

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

CB458A	Fuser kit a 220V per HP Color LaserJet CB458A
CB459A	Kit rullo HP Color LaserJet CB459A
CB463A	Kit trasferimento immagine per HP Color LaserJet, CB463A
CE487A	ADF Roller Kit HP serie CM6000 MFP
CC517A	Fascicolatore/raccogliatore per HP Color LaserJet serie CM6000
CC516A	Booklet maker per HP Color LaserJet serie CM6000
C8091A	Cartuccia punti metallici HP
Q3701A	Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP
CC383A	Booklet Maker HP con fermagli e cartuccia (2 x 2000 fermagli)
T1936AA	Software HP Digital Sending 4
Q7559A	Modulo di memoria DIMM DDR HP da 512 MB a 167 MHz e 200 pin

Materiali di consumo

CB390A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB390A nero con Toner HP ColorSphere Resa media continua della cartuccia nera 19.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CB381A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB381A ciano con Toner ColorSphere Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 21.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*

CB382A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB382A giallo con Toner ColorSphere Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 21.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CB383A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB383A magenta con Toner HP ColorSphere Resa media continua composta della cartuccia ciano/giallo/magenta 21.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CB384A	Tamburo Imaging HP Color LaserJet nero CB384A 35.000 pagine*
CB385A	Tamburo Imaging HP Color LaserJet ciano CB385A 35.000 pagine*
CB386A	Tamburo Imaging HP Color LaserJet giallo CB386A 35.000 pagine*
CB387A	Tamburo Imaging HP Color LaserJet magenta CB387A 35.000 pagine*

Connettività

J8007G	Server di stampa interno HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g
---------------	---

Servizi & supporto

UJ165A/E	HP Care Pack, con intervento on site il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UJ169E	HP Care Pack, con intervento on site lo stesso giorno lavorativo, entro 4 ore, 13x5, 3 anni
UJ166E	HP Care Pack, con intervento on site il giorno lavorativo successivo, 4 anni
UJ167E	HP Care Pack, con intervento on site il giorno lavorativo successivo, 5 anni
UJ174PE	HP Care Pack, con intervento on site post-garanzia il giorno lavorativo successivo, 1 anno
UJ176PE	HP Care Pack, con intervento on site post-garanzia lo stesso giorno lavorativo, entro 4 ore, 13x5, 1 anno

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

* Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa	A4: CM6030: Fino a 31 ppm; CM6030f: Fino a 31 ppm; CM6040: Fino a 41 ppm; CM6040f: Fino a 41 ppm. A3: CM6030: Fino a 17 ppm; CM6030f: Fino a 17 ppm; CM6040: Fino a 23,5 ppm; CM6040f: Fino a 23,5 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n: CM6030: < 15,5 secondi (da "ready"); CM6030f: < 15,5 secondi (da "ready"); CM6040: < 11,5 sec (pronta); CM6040f: < 11,5 sec (pronta) Colore: CM6030: < 15,8 secondi (da "ready"); CM6030f: < 15,8 secondi (da "ready"); CM6040: < 11,5 sec (pronta); CM6040f: < 11,5 sec (pronta); . Tempo di riscaldamento: meno di CM6030: 124,3 sec; CM6030f: 124,3 sec; CM6040: 112 secondi; CM6040f: 112 secondi La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Processore	835 MHz. Microprocessore PMC-Sierra RM7965 a 64 bit			
Memoria	512 MB. Espandibile a 1GB mediante uno slot SODIMM DDR: 128 MB (Q7557A), 256 MB (Q7558A), 512 MB (Q7559A), tutte le memorie su DIMM DDR a 200 pin e a 167 MHz. Capacità del disco rigido: Standard, 80 GB			
Stampa	Qualità	HP ImageREt 4800		
	Risoluzione	Fino a 1200 x 600 dpi		
	Linguaggi della stampante	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 2 (predefinita), e supportata l'emulazione HP Postscript livello 3		
	Stampa economica	Stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (risparmio carta), Colour Access Control (stampa e copia solo in nero per risparmio toner)		
	Caratteri di stampa/font	Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo)		
	Volume mensile di pagine stampate consigliato	CM6030: da 5000 a 10000; CM6030f: da 5000 a 10000; CM6040: da 8000 a 15000; CM6040f: da 8000 a 15000		
	Margini di stampa (mm)	Superiore: 4,2 mm. Sinistro: 4,2 mm. Destro: 4,2 mm. Inferiore: 4,2 mm		
	Area di stampa massima	316 x 453,2 mm		
Fax	Velocità del modem	13 secondi per pagina		
	Conformità di telecomunicazione	ES 203 021, Direttiva R&TE 1999/5/EC (Allegato II) con marcatura CE (Europa), FCC Parte 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Messico), PTC-200 (Nuova Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Cina), altre approvazioni Telecom come richiesto da singoli paesi		
	Modem	Fax V.34 a 33,6 Kbps		
	Risoluzione fax	Standard: 100 x 100 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi		
Digital sending	Formati file	PDF, JPEG, TIFF o MTIFF. (OCR supporta i formati PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word® Compatible), XML, HTML; i tipi di file supportati da DSS includono XML, searchable PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word® Compatible), HTML, PDF, JPEG, TIFF e MTIFF		
	Installazione	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b wireless		
	Funzionalità	Standard: Scansione a cartella (comprende rubrica condivisa per il fax), scansione diretta a server di posta elettronica, invio a e-mail, fax analogico, indirizzamento e-mail LDAP; autenticazione: negoziata con Windows® (Kerberos e NTLM), PIN gruppo 1 e gruppo 2, LDAP, gestione autenticazione. Opzionale: Funzionalità avanzate di invio digitale con il software opzionale HP Digital Sending		
Scansione	Tipo	Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì		
	Risoluzione di scansione	Ottica: Fino a 600 dpi		
	Livelli scala di grigi	256		
	Area di scansione	Dimensione minima del supporto: 12,7 x 12,7 cm. Dimensione massima del supporto: 29,7 x 43,2 cm		
	Margini per gli elementi digitalizzati	Sinistro: 4,2. Superiore: 4,2. Destro: 4,2. Inferiore: 4,2		
Copia	Velocità di copia	CM6030: Fino a 31 cpm; CM6030f: Fino a 31 cpm; CM6040: Fino a 41 cpm; CM6040f: Fino a 41 cpm		
	Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi		
	Copie multiple	Fino a 999		
	Riduzioni/Ingrandimenti	25-200%		
Gestione dei supporti	Ingresso:	Capacità	Peso	Dimensioni
	Vassoio 1	100 fogli, 10 buste	da 60 a 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, cartolina D, buste (n. 9, n. 10, Monarch, B5, C5, C6, DL); da 99 x 140 mm a 320 x 457 mm
	Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
	Vassoio 3	fogli: 500 (uguale per i vassoi 4 e 5)	da 60 a 220 g/m ² (uguale per i vassoi 4 e 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; da 148 x 210 mm a 320 x 457 mm (uguale per i vassoi 4 e 5)
	ADF	fogli: 50	da 60 a 220 g/m ²	A3, A4, B4, B6
	Uscita:	Fogli: Fino a 500 fogli senza unità di finitura		
	Stampa fronte/retro: Automatica (standard)			
Tipi di supporto	Carta (normale, riciclata, patinata, peso medio, pesante, patinata pesante, super pesante, patinata super pesante, resistente, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini			
Interfacce e connettività	Porta Hi-Speed USB del dispositivo (compatibile con le specifiche USB 2.0), uno slot EIO disponibile, server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet, porta fax, porta FIH (Foreign Interface Harness), PCI express. Opzionale: Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa HP wireless, adattatore stampante			
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 e superiore			
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64 bit (per Microsoft® IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP e Windows Vista®); Novell® 5.1 e superiore; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o superiore; RED HAT Linux 7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 o superiore (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 o versione successiva; MPE-iX; Server Citrix® Metaframe; Servizi Terminal di Windows®			
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 2000: processore a 333 MHz con 64 MB di RAM; Microsoft® Windows® XP: processore a 333 MHz con 128 MB di RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: processore a 550 MHz con 128 MB di RAM; Windows Vista®: processore a 800 MHz con 512 MB di RAM; unità CD-ROM/DVD, connessione Internet, connessione mediante porta USB o di rete. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 e versioni superiori con 128 MB di RAM, CD-ROM, 160 MB di spazio libero su disco (per Mac OS v10.4 e versioni superiori sono supportati processori PowerPC e Intel® Core per Mac)			
Software standard	Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM: Programma d'installazione comune HP, programma d'installazione Internet HP, driver comuni HP, installazione guidata HP, file PPD (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printer Utility da utilizzare con computer Macintosh			
Pannello di controllo	5 indicatori LED, tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (192 x 72 mm), risoluzione 640 x 240 con contrasto regolabile			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di ingresso da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 amp; Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 amp. *Unità a 115 V CA collaudata. Dati da stampa e copia a colori su un lato.			
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 704 x 673 x 988 mm. Imballato: 935 x 800 x 1.210 mm			
Peso	Senza imballaggio: CM6030: 139,87 kg; CM6030f: 144,91 kg ; CM6040: 139,87 kg; CM6040f: 144,91 kg . Imballato: CM6030: 154,92 kg; CM6030f: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040f: 159,96 kg			
Gestione della stampante	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server			

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 05/08 4AA1-3943ITE

